

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.1	0206-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km -			
	0214-04 ¹⁾	RÓW			
		1079.00*0.25	m ³	269.750	
				RAZEM	269.750
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1	1402-05 ²⁾				
		1079.00*0.50*2	m ²	1079.000	
				RAZEM	1079.000
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-	m ²		
d.1	0102-02 ³⁾	zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km			
		3.20*5.00*2	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
4	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-	m ²		
d.1	0202-02 ³⁾	wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2			
		1079.00*3.20	m ²	3452.800	
				RAZEM	3452.800
5	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo-	t		
d.1	0108-02 ⁴⁾	waniem mechanicznym			
		1079.00*3.20*0.075	t	258.960	
				RAZEM	258.960
6	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-	m ²		
d.1	0202-02 ³⁾	wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2			
		1079.00*3.20	m ²	3452.800	
				RAZEM	3452.800
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.1	0311-05	twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm			
	0311-06 ²⁾				
		1079.00*3.20	m ²	3452.800	
				RAZEM	3452.800
8	KNR 2-31	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.1	0114-07 ⁴⁾				
		1079.00*0.40*2	m ²	863.200	
				RAZEM	863.200

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3	(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000
4	ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996