

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ŚRODKI KWALIFIKOWANE			
1	KNR AT-03 d.1 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 2.80*180.00	m ² m ²	 504.000	
				RAZEM	504.000
2	KNR 2-01 d.1 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.35*180.00*3.40	m ³ m ³	 214.200	
				RAZEM	214.200
3	KNR 2-31 d.1 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 3.40*180.00	m ² m ²	 612.000	
				RAZEM	612.000
4	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 3.40*180.00	m ² m ²	 612.000	
				RAZEM	612.000
5	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 180.00*2.80	m ² m ²	 504.000	
				RAZEM	504.000
6	KNR 2-31 d.1 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 180.00*2.80	m ² m ²	 504.000	
				RAZEM	504.000
7	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 180.00*2.80	m ² m ²	 504.000	
				RAZEM	504.000
8	KNR 2-31 d.1 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 180.00*2.80	m ² m ²	 504.000	
				RAZEM	504.000
9	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm szerokość zmienna 0,30-0,40 m 0.30*180.00*2	m ² m ²	 108.000	
				RAZEM	108.000
2		ŚRODKI NIEKWALIFIKOWANE			
10	KNR 2-01 d.2 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.35*550.00	m ³ m ³	 192.500	
				RAZEM	192.500
11	KNR AT-03 d.2 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 370.00*2.80	m ² m ²	 1036.000	
				RAZEM	1036.000
12	KNR 2-31 d.2 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 370.00*2.80*0.075	t t	 77.700	
				RAZEM	77.700
13	KNR AT-03 d.2 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 370.00*2.80	m ² m ²	 1036.000	
				RAZEM	1036.000
14	KNR 2-31 d.2 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 370.00*2.80	m ² m ²	 1036.000	
				RAZEM	1036.000
15	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm szerokość zmienna 0,30-0,40 m 0.30*370.00*2	m ² m ²	 222.000	
				RAZEM	222.000