

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI MALINIE  
INWESTOR : URZĄD GMINY CHEŁMIEC  
ADRES INWESTORA : CHEŁMIEC UL. PAPIESKA 2  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JANUSZ LIPTAK  
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2008

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	70.00 % R, S
Zysk [Z] .....	5.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	22.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
MAJ 2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>					
1	KNR 2-01 d.1 0205-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km 600*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
2	KNR AT-03 d.1 0201-03	Stabilizacja podłoża cementem oraz PŁYNU EN 1 przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 1000.00*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2900.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2900.000</b>
3	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 2900.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2900.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2900.000</b>
4	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 2900.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2900.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2900.000</b>
5	KNR 2-31 d.1 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 1000.00*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2700.000</b>
6	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 2700.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2700.000</b>
7	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 0/12.8 mm 2700.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2700.000</b>
8	KNR 2-31 d.1 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 0/12.8 mm 2700.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2700.000</b>
9	KNR 2-31 d.1 0114-07	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 1000.00*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>