

The diagram shows a cross-section of a sewerage manhole. On the left, there's a road surface labeled "DROGA GŁÓWNA" with a width of 3.00m and a 2.0% slope. The ground level is at ±0.00. A concrete curb (KRAWEŹNIK BETONOWY) is shown with a height of 85 cm from the base. Inside the manhole, the floor is made of concrete slabs (ŁAWA BETONOWA) with bedding layers (PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA). The existing terrain (Teren istniejący) is shown as a green line sloping downwards to the right. Various dimensions are provided for different components like the concrete frame (OBRZEŻE BETONOWE), bedding layers, and the concrete slab itself.

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 3 cm

KRUSZYWO ŁAMANE 0 - 63 mm STAB. MECH. GR. 15 cm

OBRZEŻE BETONOWE 8 x 30 cm /WIBROPASOWANE/

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5 cm

ŁAWA BETONOWA Z BETONU KLASY C12/15
0 WYM. 10 x 23 + 15 x 10 cm

ROZŚCIELENIE HUMUSU GR. 15 cm

KRAWEŹNIK BETONOWY 15 x 30 cm /WIBROPASOWANY/

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 5 cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU KLASY C12/15
0 WYM. 15 x 30 + 15 x 15 cm

BETON ASFALTOWY /WARSTWA ŚCIERALNA/ . GR. 4 cm

MASA MINERALNO-ASFALTOWA /WARSTWA WIĄZACA/ GR. 6 cm

**GAZOCIĄG ISTNIEJĄCY
W PROJEKTOWANEJ RURZE
OSŁONOWEJ NP. INTEGRA FI 200 mm**

mgr inż. Adam Konicki		PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KIEROWANIE		
33-326 MOGILNO 234 mobile:605-999-812				
Projektant	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
mgr inż. Adam Konicki upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej nr MAP/0011/PWOD/11	Obiekt:	Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K Wielogłowy - Osiedle		
	Adres:	Wielogłowy - Ciąg Drogi Gminnej nr 290227 K; Gmina Chetmiec		
	Opracowanie:	Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K w km 0+0,00 do 0+280,00		
	Przedmiot rysunku:	Przekrój charakterystyczny: Chodnik - Gaz w km 0+075,20		
	Nr rej. 12/X/2017	Data X.2017	Skala 1 : 50	Nr rys. 3B