

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi gminnej Stara Droga w m Biczycie 1335 mb</b>					
1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywozem materiału z tozbiórki na odl. do 8 km na miejsce wskazane przez zamawiającego 4767,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4 767,100	 4 767,100
				RAZEM	
2	kalkulacja własna	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni siatką z włókna szklanego o masie powierzchniowej 50/50 g/m2 760	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 760,000	 760,000
				RAZEM	760,000
3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 9552,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9 552,500	 9 552,500
				RAZEM	9 552,500
4	KNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 882,1	t t	 882,100	 882,100
				RAZEM	882,100
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - analogia 4cm 5481,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5 481,100	 5 481,100
				RAZEM	5 481,100
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego lub destruktu masy asfaltowej - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm analogia 10cm. 2002,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 002,500	 2 002,500
				RAZEM	2 002,500
7	KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-8 2002,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 002,500	 2 002,500
				RAZEM	2 002,500

Urząd Gminy Chelmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec  
**INSPEKTOR NADZORU**  
*mgr inż. Krystian Popiela*  
 Upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi  
 bez ograniczeń  
 w specjalności drogowej MAP/0021/QWOD/11  
 w specjalności mostowej MAP/0365/WBM/22