

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi gminnej Biała droga w m Paszyn w k 0+000-0+500</b>					
1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 3070	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3 070,000	3 070,000
				RAZEM	
2	KNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne (wyrównanie kolein) 52	t t	52,000	52,000
				RAZEM	
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąco wyrównawcza asfaltowa - grubość po zagęszczeniu średnio 3 cm ( materiał inwestora) wliczyć koszty transportu i wbudowania 1532	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 532,000	1 532,000
				RAZEM	
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm ( materiał inwestora) wliczyć koszty transportu i wbudowania 1532	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 532,000	1 532,000
				RAZEM	
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	400,000	400,000
				RAZEM	
6	KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 02-08 400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	400,000	400,000
				RAZEM	

**mgr inż. Krystian Popiela**  
 Upr. bud. do kierowania robotami  
 budowlanymi bez ograniczeń  
 w specjalności drogowej  
 MAP/0021/OWOD/11